



CREA ROLL 390

Codice	Rosso: C4072534
	Nero: C4072535
	Testa di moro: C4072536
	Grigio: C4072533
Descrizione	Rotolo sottocolmo ventilato
MI/rotolo	5 m
Peso/ml	0,21 kg
Quantità pallet	4 rotoli / 20 m

POSA IN OPERA

Indicato per l'utilizzo in copertura per garantire la corretta realizzazione della linea di colmo. Va posato direttamente sul listello in legno o metallo e la bandella plissettata ai lati deve essere fatta aderire al profilo delle tegole attraverso la colla butilica già presente. Si consiglia di conservarlo al coperto a temperatura ambiente, all'asciutto e protetto dalle intemperie. Adattabile a tutte le forme e superfici di coperture.

TABELLA DELLE PRESTAZIONI

CREA ROLL 390	
CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE
Lunghezza	5 m
Larghezza	390 mm
Peso al metro	0,21 kg
Bandelle laterali	Alluminio plissettato
	Vernice resistente ai raggi UV
	Estensibilità 25%
	Larghezze: 60 mm / 75 mm
Parte centrale	Velo di polipropilene nero, preforato, stabilizzato ai raggi UV
	Larghezze: 120 mm / 185 mm / 260 mm
Strisce adesive	Butile resistente ai raggi UV e all'invecchiamento (BB'')
	Colore nero
	Coperto con film in PP
Sezione trasversale di ventilazione	390 mm: >76 m ² per lato e metro
Comportamento al fuoco	Normalmente incombustibile classe B2 (DIN 41021 / E(EN 13501-1))
Temperatura di applicazione	Da +5°C a +40°C
Resistenza alla temperatura	Da -30 ° C a +80 ° C
Resistenza all'invecchiamento	≥ 2 anni con radiazione UV completa
Resistenza all'invecchiamento	≥ 10 anni